

BENZINA-GAS NATURALI-AVIO



GASOLINE-NATURAL GAS- AVIATION FUEL

SELEZIONA IL TUO AVVOLGITUBO

SELECT YOUR HOSE REEL

3/4"	1"
	8 mt
	AV 1200 GZ
	13 mt
AV 1200 GZ	AV 3501 GZ
	15 mt
	AV 3502 GZ
	18 mt
	20 mt
AV 3501 GZ	
	22 mt
	25 mt
AV 3502 GZ	AV 3503 GZ - AV 5000 GZ
	30 mt
AV 5000 GZ	
	35 mt
AV 3503 GZ	
	40 mt
AV 6001 GZ	

BENZINA - GAS NATURALI - AVIO / GASOLINE - NATURAL GAS - AVIATION FUEL

AV 1100 GZ


AV 1100 GZ

Inox / Stainless Steel


AV 1100 GZ 316

Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

AV 3500 GZ


AV 3500 GZ

Inox / Stainless Steel


AV 3500 GZ 316

Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316



	Staffa girevole Swivel bracket
II 2 GD 70 EN 13617-1: 2004+A1	ST 20 ST 20 316



	Staffa girevole Swivel bracket
II 2 GD 70 EN 13617-1: 2004+A1	ST 30 ST 30 316

	AV 1100 GZ	AV 1100 GZ 316
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	1/2"	
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 20 mt 1/2" / up to 20 mt 1/2"	
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar	
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1/2" M	
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F	
Peso <i>Weight</i>	17 kg	
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	280x650x550 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Idrocarburi / Hydrocarbons	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (1/2") Hose bumper (1/2")	

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

	AV 3500 GZ	AV 3500 GZ 316
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	1/2"	
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 35 mt 1/2" / up to 35 mt 1/2"	
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar	
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1/2" M	
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	1/2" F	
Peso <i>Weight</i>	28 kg	
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	340x610x660 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Idrocarburi / Hydrocarbons	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (1/2") Hose bumper (1/2")	

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

BENZINA - GAS NATURALI - AVIO / GASOLINE - NATURAL GAS - AVIATION FUEL

AV 1200 GZ

 **AV 1200 GZ** Inox / Stainless Steel

 **AV 1200 GZ 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

AV 3501 GZ

 **AV 3501 GZ** Inox / Stainless Steel

 **AV 3501 GZ 316** Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316


	AV 1200 GZ	AV 1200 GZ 316
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4"- 1"	
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 13 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 8 mt 1" Up to 13 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 8 mt 1"	
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar	
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M	
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M	
Peso <i>Weight</i>	14 kg	
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	280x610x540 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Idrocarburi / Hydrocarbons	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa e rippolo (3/4" o 1") Hose bumper and nipple (3/4" or 1")	

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

	AV 3501 GZ	AV 3501 GZ 316
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4"- 1"	
Lunghezza tubo <i>Hose length in meters</i>	Fino a 20 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 13 mt 1" Up to 20 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 13 mt 1"	
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar	
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M	
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M	
Peso <i>Weight</i>	28 kg	
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	340x610x640 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Idrocarburi / Hydrocarbons	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (3/4" o 1") Hose bumper (3/4" or 1")	

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

BENZINA - GAS NATURALI - AVIO / GASOLINE - NATURAL GAS - AVIATION FUEL

AV 3502 GZ


AV 3502 GZ Inox / Stainless Steel

AV 3502 GZ 316 Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

AV 3503 GZ


AV 3503 GZ Inox / Stainless Steel

AV 3503 GZ 316 Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

Staffa girevole
Swivel bracket

ST 30

ST 30 316



II 2 GD 70

EN 13617-1: 2004+A1



II 2 GD 70

EN 13617-1: 2004+A1

	AV 3502 GZ	AV 3502 GZ 316
Diametri ammessi Admitted diameters	3/4" - 1"	
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 25 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 15 mt 1" Up to 25 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 15 mt 1"	
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M	
Connessione uscita Outlet thread size	3/4" M o 1" M	
Peso Weight	28 kg	
Dimensione imballo Packing size	340x610x620 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Idrocarburi / Hydrocarbons	
Accessori inclusi Included Accessories	Tampone finecorsa (3/4" o 1") Hose bumper (3/4" or 1")	

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

	AV 3503 GZ	AV 3503 GZ 316
Diametri ammessi Admitted diameters	3/4" - 1"	
Lunghezza tubo Hose lenght in meters	Fino a 35 mt 3/4". Fino a 25 mt 1" Up to 35 mt 3/4". Up to 25 mt 1"	
Pressione lavoro Working pressure	20 bar on request 80 bar	
Connessione Ingresso Inlet thread size	1" M	
Connessione uscita Outlet thread size	3/4" M - 1" M	
Peso Weight	28 kg	
Dimensione imballo Packing size	340x610x620 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate Raw material sides and roll	AISI 304	AISI 316
Materiali costruttivi perno e giunto Raw material shaft and swivel joint	AISI 303	AISI 316
Materiale molla principale Raw material main spring	Acciaio al carbonio / Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con Can be used to transfer	Idrocarburi / Hydrocarbons	
Accessori inclusi Included Accessories	Tampone finecorsa (3/4" o 1") Hose bumper (3/4" or 1")	

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

BENZINA - GAS NATURALI - AVIO / GASOLINE - NATURAL GAS - AVIATION FUEL

AV 6001 GZ



Inox / Stainless Steel



Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

AV 5000 GZ



Inox / Stainless Steel



Inox AISI 316 / Stainless Steel AISI 316

II 2 GD 70
EN 13617-1: 2004+A1II 2 GD 70
EN 13617-1: 2004+A1Staffa girevole
Swivel bracketST 50
ST 50 316

AV 6001 GZ	AV 6001 GZ 316	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"	
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 40 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm) Up to 40 mt 3/4" (external diam. 28 mm)	
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar	
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M	
Passaggio minimo <i>Minimum flow path</i>	19 mm	
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M	
Peso <i>Weight</i>	51 kg	
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	600x600x600 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Idrocarburi / Hydrocarbons	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (3/4" o 1") Hose bumper (3/4" or 1")	

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE

AV 5000 GZ	AV 5000 GZ 316	
Diametri ammessi <i>Admitted diameters</i>	3/4" - 1"	
Lunghezza tubo <i>Hose lenght in meters</i>	Fino a 30 mt 3/4" (diametro esterno 28 mm). Fino a 25 mt 1" Up to 30 mt 3/4" (external diam. 28 mm). Up to 25 mt 1"	
Pressione lavoro <i>Working pressure</i>	20 bar on request 80 bar	
Connessione Ingresso <i>Inlet thread size</i>	1" M	
Connessione uscita <i>Outlet thread size</i>	3/4" M o 1" M	
Peso <i>Weight</i>	40 kg	
Dimensione imballo <i>Packing size</i>	550x570x630 mm	
Materiali costruttivi rullo e fiancate <i>Raw material sides and roll</i>	AISI 304	AISI 316
Materiali costruttivi perno e giunto <i>Raw material shaft and swivel joint</i>	AISI 303	AISI 316
Materiale molla principale <i>Raw material main spring</i>	Acciaio al carbonio / Carbon Steel	
Adatto all'utilizzo con <i>Can be used to transfer</i>	Idrocarburi / Hydrocarbons	
Accessori inclusi <i>Included Accessories</i>	Tampone finecorsa (3/4" o 1") Hose bumper (3/4" or 1")	

FORNITO SENZA TUBO / SUPPLIED WITHOUT HOSE